

Θάλαμος συντήρηση και κατάψυξη

MODEL : USK 70

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8 cm στο πάτο
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Δυνατότητα τοποθέτησης λεκάνης GN κάτω από τη σχάρα στον ίδιο οδηγό για εξοικονόμηση χώρου
- Οδηγοί Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290
- Στοιχείο και condenser με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω των 90
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

Κωδικός προϊόντος	USK 70
Διαστάσεις	70 × 82 × 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	320 (ΣΥΝΤ.) / 280 (ΚΑΤ.)
Θερμοκρασία (°C)	0 εως +10 / -15 εως -20
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	69 x 90 (ΣΥΝΤ.) / 69 x 81 (ΚΑΤ.)
Σχάρες (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	4 / 55 x 62
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50

© 2026 bambasfrost.gr

Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	1.18
Βάρος	137 kg

© 2026 bambasfrost.gr