



### Θάλαμος βιτρίνα λευκός συντήρηση / κατάψυξη

**MODEL : UP 70 / UPF 70**

- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες
- Διπλά τζάμια στη συντήρηση και τριπλά τζάμια θερμαινόμενα στη κατάψυξη
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Ρόδες και ποδαρικά
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

| Κωδικός προϊόντος                         | UP 69          | UPF 69         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm          | 70x72x200      | 70x72x200      |
| Θερμοκρασία (°C)                          | 0 έως +10      | 0 έως -18      |
| Πόρτες                                    | 1              | 1              |
| Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm                | 66 x 147       | 66 x 147       |
| Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) | 4 / 53 x 50    | 4 / 53 x 50    |
| Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)      | 2 / 4 /2,5     | 2 / 4 /2,5     |
| Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)         | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 |
| Ισχύς (W)                                 | 450            | 650            |
| Συμπιεστής (HP)                           | 3/8            | 1/2            |
| Τύπος ψύξης                               | Βεβιασμένη     | Βεβιασμένη     |
| Απόψυξη                                   | Αυτόματη       | Αυτόματη       |
| Θερμοστάτης                               | Ψηφιακός       | Ψηφιακός       |
| Ψυκτικό υγρό                              | R 290          | R 290          |



|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Εσωτερικός φωτισμός | LED    | LES    |
| Καθαρός όγκος (m3)  | 0.98   | 0.98   |
| Βάρος               | 122 kg | 145 kg |

